



# Bio Memory

Congélateur -40°C / 518L



## Un des meilleurs rapport qualité/prix du marché

Nous complétons notre offre de congélateur avec ce nouveau modèle conçu pour répondre à tous vos besoins de stockage très basse température. Doté d'excellentes performances, il est proposé à un des meilleur prix du marché.

Notre congélateur offre une excellente isolation thermique, garantissant un stockage fiable.

### PERFORMANCE

Plage de température	-20°C à -40°C
Précision de la température	0.1°C



Température minimum de -40°C



Technologie de mouse LBA pour une excellente isolation



# Spécifications Techniques

CONGÉLATEUR BIO MEMORY -25°C	
MODÈLE	BMF51840
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES	
Volume de stockage (L)	518
Matériel externe	Acier revêtu de haute qualité
Matériel interne	Acier revêtu de haute qualité
Dimensions ext (L x P x H)	866 x 811 x 1920
Dimensions int (L x P x H)	680 x 620 x 650
Poids net / brut (kg)	142 / 164
Niveau sonore (dB)	58
Mousse isolante	Cyclopentane
Épaisseur de la couche isolante (mm)	75
Système de réfrigération	
Type de refroidissement	Refroidissement direct
Type de dégivrage	Manuel
Classe climatique	N
Réfrigérant / quantité (g)	R290,70g*2
Performances	
Plage de température (°C)	-20 to -40
Uniformité de la température (°C)	3.0
Précision de la température (°C)	0.1
Contrôle	
Contrôleur	Microprocesseur
Affichage	Ecran LED
Données électriques	
Courant nominal (A)	3.8
Puissance nominale (W)	450
Tension/fréquence nominale (V/Hz)	220-240V/50Hz
Consommation électrique	4.5 kWh/jour*
Alarmes	
Alarme sonore*	Y
Alarme lumineuse*	Y
Panne du courant*	Y
Panne du capteur*	Y
Température ambiante*	Y
Porte entrouverte*	Y
Haute température*	Y
Basse température*	Y
Alarmes à distance*	Y
Accessoires	
USB*	Y
Porte anti-condensation*	Y
Verrouillage*	Y
Batterie de secours*	24h
Poignée*	Ouverture facile
Quantité d'étagères/tiroirs	12 tiroirs
Port de câble*	Y
Roulettes / type*	Y

\*avec une température ambiante de 20°C (+/-0,5°C), porte fermée.

\*Yes = Oui